

Vikter för nätstationer

Stationstyp – Betong	ca vikt endast byggnad*)	Max trafo**)	Lyft med inmonterad trafo	Yttermått i mm (L x B x H)
Elvira 1	7 000 kg	1250kVA	Ja	3045 x 2270 x 2430
Elvira 1 bred	9 000 kg	1250kVA	Ja	3045 x 2970 x 2440
Elvira 2	15 000 kg	2 x 1250kVA	Ja	3950 x 3360 x 2690
Elvira 2 bred	20 000 kg	2 x 1250kVA	Ja	3950 x 3960 x 2690
Elvis 1	14 000 kg	800kVA	Ja	4015 x 2805 x 2650
Elvis 1F	15 100 kg	1250kVA	Ja	4655 x 2805 x 2650
Elvis 2	19 000 kg	2 x 800kVA	Ja	5105 x 3075 x 2650
Elvis 2F	22 000 kg	2 x 1250kVA	Ja, 1 styck	6305 x 3075 x 2650
Elton 1 (kabelkällare)	18 000 kg	1250kVA	Ja	4350 x 2460 x 3250
Elton 2 (kabelkällare)	26 500 kg	2 x 1250kVA	Nej (monteras vid stationsbädd)	5040 x 3660 x 3250
Stationstyp – Plåt	ca vikt endast byggnad*)	Max trafo **)	Lyft med inmonterad trafo	Yttermått i mm (L x B x H)
Elwood 3 betongfundament	1 720 kg	800kVA	Ja	2800 x 1940 x 2250
Elwood 4 betongfundament	2 200 kg	800kVA	Ja	2800 x 2350 x 2250
Elwood 5 betongfundament	2 720 kg	800kVA	Ja	2800 x 3020 x 2250
ELVIN 3 betongfundament	2 360 kg	800kVA	Ja	2800 x 1940 x 2610
ELVIN 4 betongfundament	2 680 kg	800kVA	Ja	2800 x 2350 x 2610
ELVIN 5 betongfundament	3 250 kg	800kVA	Ja	2800 x 3020 x 2610

***) Lägg till vikter nedan tillsammans med byggnadsvikten för uppskattad totalvikt exkl. transformator.**

Mellanspänningsställverk	ca 150kg / fack	Mätfack inkl. mätark.	ca 300kg
Lågspänning enkel	ca 300kg	Lågspänning dubbel	ca 600kg
Kablage enkelstation	ca 400kg	Kablage dubbelstation	ca 600kg

****) Lägg till vikt för transformator som är tänkt att levereras inmonterad i stationen.**

OBS! Vikterna ovan är endast standardutrustning. Vid reläskydd, LS-utr, etc tillkommer extra vikt.